


CZ
Technický popis:

Rozváděč MIS 600 (900) je určen pro umístění spojovacích prvků a propojení komunikačních rozvodů, k jejich ochraně proti poškození a znečištění. Může být instalován ve vnitřním i venkovním prostředí na zeď, popř. zazděn do úrovně omítky. Umožňuje instalaci tří nosníků 20+1 (30+1) pro standardní zářezové moduly, včetně kabinetů bleskojistek. Rozváděč je opatřen třibodovým zámkem.

Typ:	MIS 600 (900)
Stupeň krytí:	IP 54 EN 60529/ IEC 529
Vstupy a výstupy:	pryžové průchodky dno: 1 kabel ø77mm 5 kabelů ø44mm 6 kabelů ø24mm pryžové průchodky střecha: 2 kabely ø44mm 4 kabely ø24mm

Barva:	šedá RAL 7035
Materiál:	Polyester se skleněným vláknem
Rozměry:	MIS 600: 730x550x240mm MIS 900: 930x550x240mm
Hmotnost:	cca.30kg cca.32kg

Příslušenství:

Volitelně nosník 20+1 (30+1)	0/ 3ks
Klíč	1ks
Držák kabelů 34-40	4ks
Držák kabelů 52-58	1ks
Průvodní list	1ks

Zemnění:

Přes zemní svorku (volitelná pozice)

Prohlášení o způsobilosti výrobku:

Výrobek byl vyroben dle platné technické dokumentace. Při jeho výrobě byly dodrženy stanovené technologické postupy a byl použit předepsaný materiál v souladu s normou ISO 9001.

Záruka:

Výrobce ručí za vady výrobku vzniklé v záruční době prokazatelně vadným materiálem, chybnou konstrukcí nebo vadným provedením. Tyto vady výrobce odstraní bezplatně. Při reklamaci je nutno předložit prohlášení o způsobilosti výrobku. Výrobce je oprávněn reklamaci zamítnout, jestliže bylo zařízení v záruční době prokazatelně poškozeno neodborným zásahem, hrubým zacházením, vandalismem a zásahem vyšší moci. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není stanovena jinak) ode dne odeslání výrobku zákazníkovi. Záruka se vztahuje na funkčnost výrobku a způsobilost ke smlouvanému příp. obvyklému účelu.

Poznámka:

Provedení výrobku se podle přání zákazníka mohou lišit použitým materiálem, povrchovou úpravou, vnitřní výbavou, apod. Hmotnost jednotlivých provedení výrobku může být rozdílná. Micos spol. s r.o. má výhradní právo zdokonalovat a vyvíjet své produkty na základě požadavků zákazníka. V tomto dokumentu nemusí být všechny vývojové změny zaznamenány. Obrázek je pouze ilustrativní.

GB

Technical description:

The switchboard MIS600 (900) is intended for connection elements location, communication distributors interconnexion and to be prevented against damage and pollution. The switchboard may be wall-mounted within external and internal space, levelled with plaster surface, if need be. Installation of three supporters 20+1 (30+1) intended for standard cut modules. The switch board is equipped with three-point lock.

Type:	MIS 600 (900)
Grade of coverage:	IP 54 EN 60529/ IEC 529
Inputs and outputs:	rubber bushings in lower side: one cable dia. 77mm five cables dia.44mm six cables dia. 24mm in the upper side: two cables dia. 44mm four cables dia.24mm
Colour:	grey RAL 7035
Material:	Fibre glass polyester
Dimensions:	MIS 600: 730x550x240mm MIS 900: 930x550x240mm
Weight:	cca.30kg cca.32kg

Accessories:

Supporter 20+1 (30+1)	0/ 3pcs
Key	1pc
Cables 34-40 holder	4pcs
Cables 52-58 holder	1pc
Accompanying document	1pc

Earthing:

Through earthing terminal and bus-bar.

Declaration on product conformance:

The product was manufactured in compliance with valid technical documentation. An observation of designed technology procedures and material was followed according to the ISO 9001 standard.

Warranty:

The manufacturer guarantees for product imperfections arised within period of warranty due to the demonstrably deficient material, error in design, or deficiencies in manufacture. Such a deficiencies shall be repaired by the manufacturer free of charge. The declaration of conformance must be submitted in case of complaint. The manufacturer is authorized to reject the complaint if the item was demonstrably damaged due to an unqualified infringement, rough manipulation, or by force majeure. The warranty period is 24 months (if not stated other way) starting from the date of product consignment to the customer. The warranty covers the product capability and conformance with agreed or usual purpose.

Note:

The product design may vary according to the requirement of the customer. The weight of single product execution may vary. Manufacturer is authorised to develop its products according to the requirements of the customer. Recording of all developing changes in this document is not necessary. Picture is only informative.

Kontakt na výrobce / Contact:

MICOS spol. s r.o. divize TELCOM
Vápenice 17
796 01 Prostějov, Česká republika / Czech Republic
tel.: +420 582 307 111, fax.: +420 582 331 919
E-Mail: telcom@micos.cz; www.micos.cz