



CZ

Technický popis:

Rozváděč MRK 10,20 je určen pro umístění spojovacích prvků a propojení komunikačních rozvodů, k jejich ochraně před poškozením a znečištěním. Umísťuje se na stěnu či zazdívá do úrovně omítky jak ve vnitřním, tak venkovním prostředí. U provedení pod omítkou lze spáru po zazdění překrýt krycím rámečkem. Rozváděč je vybaven nosíkem pro jeden nebo dva standardní zářezové moduly. Varianty s vysokým víkem a pod omítkou umožňují použití kabinetů bleskojistek. Rozváděč je opatřen cylindrickým zámkem.

Typ: MRK 10,20
Stupeň krytí: IP 54 EN 60529/ IEC 529
Vstupy a výstupy: průchodky:
 2 kabely Ø21 mm
 6 kabelů Ø12 mm
Barva: světle šedá RAL 7035
Stupeň samozhášivosti: V0 dle UL 94
Rozměry: 185x103x85mm – varianta s nízkým víkem
 185x103x100mm – varianta s vysokým víkem
 235x153x100mm – varianta pod omítkou
Hmotnost: 0,4-0,5kg

Příslušenství:

Krytka plastová	4ks
Samolepka „TABULKA“	1ks
Klíč (pouze pro varianty dodávané se zámkem)	1ks
Průvodní list	1ks
Šroub samořezný 1,9x9,5 (pouze pro variantu pod omítkou)	3ks

Zemnění:

Přes zemnicí svorku (integrální součást nosíku)

Prohlášení o způsobilosti výrobku:

Výrobek byl vyroben dle platné technické dokumentace. Při jeho výrobě byly dodrženy stanovené technologické postupy a byl použit předepsaný materiál v souladu s normou ISO 9001.

Záruka:

Výrobce ručí za vady výrobku vzniklé v záruční době prokazatelně vadným materiálem, chybnou konstrukcí nebo vadným provedením. Tyto vady výrobce odstraní bezplatně. Při reklamaci je nutno předložit prohlášení o způsobilosti výrobku. Výrobce je oprávněn reklamaci zamítnout, jestliže bylo zařízení v záruční době prokazatelně poškozeno neodborným zásahem, hrubým zacházením, vandalismem a zásahem vyšší moci. Záruční doba je 24 měsíců (pokud není stanovena jinak) ode dne odeslání výrobku zákazníkovi. Záruka se vztahuje na funkčnost výrobku a způsobilost ke smluvenému příp. obvyklému účelu.

Poznámka:

Provedení výrobku se podle přání zákazníka mohou lišit použitým materiálem, povrchovou úpravou, vnitřní výbavou, apod. Hmotnost jednotlivých provedení výrobku může být rozdílná. Micos spol. s r.o. má výhradní právo zdokonalovat a vyvíjet své produkty na základě požadavků zákazníka. V tomto dokumentu nemusí být všechny vývojové změny zaznamenány. Obrázek je pouze ilustrativní.

Postup při montáži:

1. Po odemčení zámkem víko vysunout směrem nahoru a sejmut.
2. Skříň připevnit na požadované místo dvěma vruty o Ø4mm. Otvor do zdi pro hmoždinku vrtat na Ø8mm. U provedení pod omítkou skříň usadit co nejpřesněji do vysekaného otvoru ve zdi, přičemž se hrana skříňe musí kryt s úrovní zdi a skříň zazdíť. Následně připevnit přiloženými šrouby krycí rámeček.
3. Odříznout část průchodek tak, aby jimi kabely těsně procházely a kabely zavést do rozváděče, stínění kabelů připojit k zemnicí svorce, kabely zajistit nasunutím krytek na hřebeny ve spodní části skříňe.
4. Zapojit kabely, zavřít a uzamknout dvířka rozváděče.
5. Práce uvedené v odstavci 1 – 4 může provádět pouze oprávněná osoba.

GB

Technical description:

Insertion of connecting elements and communication distributors interconnexion and prevention against damage and pollution enables the switchboard case MRK 10,20. The case is intended to be wall-mounted, or positioned into the brickwork either in external space, or in the open air. When positioned into the masonry, the joint may be covered with covering frame. The switchboard case is equipped with girder for one, or two standard cut-modules. The cases with high cover and wall-up enable assembly of the cabinets for lightning arrester. The case is equipped with cylindrical lock.

Type:	MRK 10,20
Grade of coverage:	IP 54 EN 60529/ IEC 529
Inputs and outputs:	bushings: two cables ø21mm six cables ø12mm
Colour:	pale grey RAL 7035
Grade of self-extinguishing:	V0 according to the UL 94
Dimensions:	185x103x85mm variant with high cover 185x103x100mm variant with low cover 235x153x100mm variant for insertion into masonry
Weight:	0,4-0,5kg

Accessories:

Plastic protector	4pcs
Self-sealing "TABLE"	1pc
Key (cases supplied with lock only)	1pc
Accompanying document	1pc
Self-drilling screw 2,9x9,5 (for insertion into brickwork only)	3pcs

Earthing:

By means of earthing terminal (girder integral part)

Declaration on product conformance:

The product was manufactured in compliance with valid technical documentation. An observation of designed technology procedures and material was followed according to the ISO 9001 standard.

Warranty:

The manufacturer guarantees for product imperfections arised within period of warranty due to the demonstrably deficient material, error in design, or deficiencies in manufacture. Such a deficiencies shall be repaired by the manufacturer free of charge. The declaration of conformance must be submitted in case of complaint. The manufacturer is authorized to reject the complaint if the item was demonstrably damaged due to an unqualified infringement, rough manipulation, or by force majeure. The warranty period is 24 months (if not stated other way) starting from the date of product consignment to the customer. The warranty covers the product capability and conformance with agreed, or usual purpose.

Note:

The product design may vary according to the requirement of the customer. The weight of single product execution may vary. Manufacturer is authorised to develop its products according to the

requirements of the customer. Recording of all developing changes in this document is not necessary. Picture is only informative.

Assembly procedure:

1. The door shall be unlocked, cover removed in upward direction.
2. The case shall be mounted in the required position by means of two woodscrews ø4mm. Wall mounting holes for wall plugs (dowels) must be ø8mm. The cases seated into the masonry shall be laid into the opening as exactly, as possible, the case edge shall be levelled with wall surface and the case wall-up is carried out. The covering frame shall be screwed on.
3. The bushing part shall be cut off, so that the cable goes tightly through and cables shall be inserted into the switchboard, cable shielding connexioned to the earthing terminal, cables secured with covering mounting onto the racks situated in the case lower part.
4. The cables shall be wired, the case door shut and locked.
5. Items 1 till 4 may be carried out by authorized person only.

Kontakt na výrobce / Contact:

MICOS spol. s r.o. divize TELCOM
Vápenice 17
796 01 Prostějov, Česká republika / Czech Republic
tel.: +420 582 307 111, fax.: +420 582 331 919
E-Mail: telcom@micos.cz; www.micos.cz