

MIS 900/SIS 900

ROZVÁDĚČ NA SLOUP POST MOUNTED DISTRIBUTION BOX

CZ Rozváděč MIS 900/SIS 900 je určen k distribuci 900 párů a instalaci ve vnitřním i venkovním prostředí. Sloupek je určen k výstavbě rozvodných sítí s podzemním vedením a instaluje se ve volném prostранství do výkopu.

- 900 párový rozváděč
- Umožňuje instalaci 3 nosníků zářezových modulů (30+1 pozice)
- Přidrůvače kabelů
- Ranžirovací oka
- Pryžové průchodky
- Uzamykatelné dveře
- Tříbodový zámek
- Jednoduchá montáž
- Instalace na zeď případně pod omítku
- Stupeň krytí IP 54

EN The MIS 900/SIS 900 Distribution Box is designed for the distribution of 900 pairs and it is to be installed both indoors and outdoors. The pillar is designed for the building distribution networks with underground lines and it is installed in an open area into a ditch.

- 900-pair distribution box
- Can be mounted via 3 slot-hole module mounting brackets (30+1 positions)
- Cable clips
- Management rings
- Rubber bushings
- Lockable door
- Three-point lock
- Easy assembly
- Installation onto a wall or possibly flush installation
- IP 54 coverage degree



TECHNICKÁ DATA TECHNICAL SPECIFICATIONS

Vstupy a výstupy	1× otvor ø 77 mm, 5× otvor ø 50 mm a 6× otvor ø 30 mm; 2× otvor ø 25 mm zaslepené
Zemnění	Zemnicí můstek a svorka
Stupeň krytí	IP 54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozváděč	PREPREG SMC
Materiál – průchodky	Syntetická pryž
Materiál – kovové části	Korozivzdorná ocel/FeZn
Rozměry	930 × 550 × 245 mm / 1630 × 550 × 245 mm
Hmotnost	22,5 / 47 kg
Inlets and outlets	1 hole ø 77 mm, 5 holes ø 50 mm and 6 hole ø 30 mm; 2 holes ø 22 mm
Earthing	Earthing bridge and terminal
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PREPREG SMC
Material – bushings	Synthetic rubber
Material – metallic parts	Stainless steel/FeZn
Dimensions	930 × 550 × 245 mm / 1630 × 550 × 245 mm
Weight	22.5 / 47 kg



DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ RECOMMENDED ACCESSORIES

Nosníky zářezových modulů	Slot-hole module mounting brackets
Svorkovnice LSA PLUS	Terminal module LSA PLUS
Svorkovnice SID-C	Terminal module SID-C
Zásobník na bleskojistky	Discharger magazine
Bleskojistky	Dischargers
Další příslušenství na str. M28–M30 / Another accessories on the pages M28–M30	



OBJEDNACÍ KÓDY ORDER CODES

Objednací kód Order Code	Poznámka Notes
8295.00/0400MK30080S--	MIS 900 (1 nosník LSA 30+1)
8295.00/0400MK90080S--	MIS 900 (3 nosníky LSA 30+1)
8295.15/0000F	Podstavec SIS pro MIS 600/900
Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení. / For other variants, please, contact our sales department.	

