



CZ

Technický popis:

Minirozváděč MRK 2 je určen k propojení komunikačních rozvodů, jejich ochraně proti poškození a znečištění. Montáž minirozváděče se provádí do běžných přístrojových a panelových krabic, nebo přímo na zeď.

Minirozváděč MRK 2 sestává ze základny, krytu a desky plošného spoje. Deska plošného spoje je osazena zářezovým modulem. Minirozváděč je možné zapečetit přelepením bočních výstupků speciální samolepkou.

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Typ: | MRK 2 |
| Stupeň krytí: | IP 30 EN 60529/ IEC 529 |
| Rozměry: | 82x82x29mm |
| Hmotnost: | 0,15kg |
| Stupeň samozhášivosti: | V0 dle UL 94 |
| Provozní napětí: | 72VDC/ 75VAC |
| Provozní proud: | max. 0,2 A |
| El. pevnost izolace: | 1 kV, 50 Hz, 1min |
| Izolační odpor mezi kontakty: | min. 500MΩ |
| Přechodový odpor kontaktů: | max. 35mΩ |
| Životnost (počet sepnutí): | min. 500 |
| Klimatická odolnost | -10 až +45°C |
| Průměr připojovaných vodičů | 0,32 až 0,64mm |

Příslušenství:

| | |
|--------------------|-----|
| Šroub 2,9x9,5 | 2ks |
| Pečetící samolepka | 2ks |
| Průvodní list | 1ks |

Prohlášení o způsobilosti výrobku:

Výrobek byl vyroben dle platné technické dokumentace. Při jeho výrobě byly dodrženy stanovené technologické postupy a byl použit předepsaný materiál v souladu s normou ISO 9001.

Záruka:

Výrobce ručí za vady výrobku vzniklé v záruční době prokazatelně vadným materiálem, chybnou konstrukcí nebo vadným provedením. Tyto vady výrobce odstraní bezplatně. Při reklamaci je nutno předložit prohlášení o způsobilosti výrobku. Výrobce je oprávněn reklamaci zamítnout, jestliže bylo zařízení v záruční době prokazatelně poškozeno neodborným zásahem, hrubým zacházením, vandalismem a zásahem vyšší moci. Záruční doba je 24 měsíce (pokud není stanovena jinak) ode dne odeslání výrobku zákazníkovi. Záruka se vztahuje na funkčnost výrobku a způsobilost ke smlouvanému příp. obvyklému účelu.

Poznámka:

Provedení výrobku se podle přání zákazníka mohou lišit použitým materiálem, povrchovou úpravou, vnitřní výbavou, apod. Hmotnost jednotlivých provedení výrobku může být rozdílná. Micos spol. s r.o. má výhradní právo zdokonalovat a vyvíjet své produkty na základě požadavků zákazníka. V tomto dokumentu nemusí být všechny vývojové změny zaznamenány. Obrázek je pouze ilustrativní.

GB

Technical description:

Mini distribution box MRK 2 is designed for the interconnection of communication distribution lines and their protection against damage and dirt. The mini distribution box is installed in common instrument and panel cabinets or directly onto the wall.

Mini distribution box MRK consists of a base, a cover, and a printed circuit board. The printed circuit board is fitted with a slot-hole module. The mini distribution box may be sealed by putting a special sticker on the lateral projections.

| | |
|--|---------------------------|
| Type: | MRK 2 |
| Grade of coverage: | IP 30 EN 60529/ IEC 529 |
| Dimensions: | 82x82x29mm |
| Weight: | 0,15kg |
| Grade of self-extinguishing: | V0 according to the UL 94 |
| Operating voltage: | 72VDC/ 75VAC |
| Operating current: | max. 0.2 A |
| Electrical strength of insulation: | 1 kV, 50 Hz, 1min |
| Insulation resistance between contacts: | min. 500M Ω |
| Transfer resistance of contacts: | max. 35m Ω |
| Service life (no. of contacts): | min. 500 |
| Climatic resistance: | -10 to +45°C |
| Diameter of connected conductors: | 0.32 to 0.64mm |

Accessories:

| | |
|---------------|-----|
| Bolt 2,9x9,5 | 2pc |
| Sealing band | 2pc |
| Dispatch note | 1pc |

Declaration on product conformance:

The product was manufactured in compliance with valid technical documentation. An observation of designed technology procedures and material was followed according to the ISO 9001 standard.

Warranty:

The manufacturer guarantees for product imperfections arised within period of warranty due to the demonstrably deficient material, error in design, or deficiencies in manufacture. Such a deficiencies shall be repaired by the manufacturer free of charge. The declaration of conformance must be submitted in case of complaint. The manufacturer is authorized to reject the complaint if the item was demonstrably damaged due to an unqualified infringement, rough manipulation, or by force majeure. The warranty period is 24 months (if not stated other way) starting from the date of product consignment to the customer. The warranty covers the product capability and conformance with agreed, or usual purpose.

Note:

The product design may vary according to the requirement of the customer. The weight of single product execution may vary. Manufacturer is authorised to develop its products according to the requirements of the customer. Recording of all developing changes in this document is not necessary. Picture is only informative.

Kontakt na výrobce / Contact:

MICOS spol. s r.o. divize TELCOM

Vápenice 17

796 01 Prostějov, Česká republika / Czech Republic

tel.: +420 582 307 111, fax.: +420 582 331 919

E-Mail: telcom@micos.cz; www.micos.cz