

CZ e-BOXmini je určen k ukončení 2 až 6 optických vláken v posledním optickém zákaznickém bodu nebo pro vzájemné propojení optických kabelů. Lze použít k připojení k PC, různých periferních zařízeních příp. dalších přístrojů pomocí propojovacích optických kabelů. Je určen pro instalaci ve vnitřním prostředí na zeď.

- Kapacita 2 optické konektory
- Adaptér SC SIMPLEX, LC DUPLEX
- Maximální kapacita 6 svárů
- Možnost uložení rezerv optických vláken
- Jednoduchá montáž
- Instalace na zeď
- Stupeň krytí IP 20
- Použití pro vlákna G652d a G657 a,b

EN e-BOXmini is compact optical box ideal for connecting the optical cable s into the building to and for distribution optical network inside the building.

- Capacity 2 optical connectors
- Adapter SC SIMPLEX, LC DUPLEX
- Maximum capacity is 6 optical splices
- Possibility of optical fiber reserves placement
- Easy assembly
- Wall-mounted
- Coverage degree IP 20
- Use for fi bers G652d and G657 a, b



TECHNICKÁ DATA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximální počet uložených vláken	2–6
Počet uložených svárů	2–6
Počet uložených kabelů	3
Počet a typ optických konektorů	2× SC, 2× LC DUPLEX
Maximální průměr kabelů	7mm
Stupeň krytí	IP 20 dle EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 04 dle ČSN EN 50102
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál	PC/ABS
Rozměry (š × v × h)	98 × 174 × 28 mm

Maximum number of storage fi ber	2–6
Splice storage	2–6
Number of cable storage	3
Number and type of optical connectors	2× SC, 2× LC DUPLEX
Maximum applicable cable diameter	7 mm
Self-extinguishing degree	V0 according to UL 94
Coverage degree	IP 20 to EN 60529
Impact protection degree	IK 04 to EN 50102
Colour	Light grey RAL 7035
Material	PC/ABS
Dimensions (w × h × d)	98 × 174 × 28 mm

OBJEDNACÍ KÓDY / ORDER CODES

Objednací kód / Order Code	Poznámky / Notes
8594.00/0000F	E-BOXmini
Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení. / For other variants, please, contact our sales department.	

INFORMACE / INFORMATION

Varianta s IP 44 na vyžádání. / IP 44 coverage is available upon request.