

URM SL 12S

WALL-MOUNTED OPTICAL DISTRIBUTION BOX OPTICKÝ NÁSTĚNNÝ ROZVÁDĚČ

EN The URM SL 12S optical distribution box is designed as a distributor for floors through cable, which is used to perform swerve up to 8 drop cables / patchcords to the customer. The distribution box is designed only for indoor use.

- Maximum capacity is 12 splices
- For perform swerve up to 8 drop cables
- 1× KM3 splice tray for the placement of optical splices
- 5× cable eye for placement of cable reserves
- 2× rubber bushing for through cable
- 2× PG bushing with rubber insert for output drop cables (4× 1.8–3 mm)
- Use only for fibers G657 a, b
- Fixation of input cables
- Lockable door

CZ Optický rozvaděč URM SL 12S je navržen jako patrový rozvaděč pro průchozí kabel, ze kterého lze provést vybočení až 8 drop kabelů/patchcordů směrem k zákazníkovi. Rozvaděč je určen pouze pro vnitřní použití.

- Maximální kapacita 12 svárů
- Pro vybočení až 8 drop kabelů
- 1× kazeta KM3 pro uložení optických svárů
- 5× kabelové oko pro uložení rezervy kabelů
- 2× pryžová průchodka pro průchozí kabel
- 2× PG průchodka s pryžovou vložkou pro výstupní drop kabely (4× 1,8–3 mm)
- Použití pouze pro vlákna G657 a, b
- Fixace vstupních kabelů
- Uzamykatelné dveře



TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Bushings	2× tiered bushing; 2× PG 16 + insert 4× 1.8–3 mm
Coverage degree	IP 43 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Solar radiation (UV)	EN 60068-2-5
Change of temperature	-40 °C/+70 °C according to EN 60068-2-14
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PC/ABS
Material – bushings	PA6, TPE-S
Dimensions	154 × 243 × 68 mm
Weight	0.7 kg

Průchodky	2× průchodka stupňovitá; 2× PG 16 + vložka 4× 1,8–3 mm
Stupeň krytí	IP43 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Sluneční záření (UV)	ČSN EN 60068-2-5
Zkouška změny teploty	-40 °C/+70 °C dle ČSN EN 60068-2-14
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozvaděč	PC/ABS
Materiál – průchodky	PA6, TPE-S
Rozměry	154 × 243 × 68 mm
Hmotnost	0,7 kg

RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Another accessories on the pages 057–062

Another accessories on the pages 057–062

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednací kód	Name / Název
85RN.20/0000F	URM SL 12S

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.